

基本参数								
车轴型号	车轴载荷 (kg)	制动器规格	轮距SP (mm)	轴梁截面 (mm)	气室中心距 GM(mm)	车轮连接		
						轮胎螺栓	ØH (mm)	ØK (mm)
HZM20010	20000	SN4220	1820	□150×20	367	10×M24×1.5	280.8	335
HZM20010	20000	SN4222	1820	□150×20	367	10×M24×1.5	280.8	335

辅助参数							
车轴型号	推荐的悬架中心距Fm (mm)	推荐的弹簧宽度 (mm)	内宽度NL (mm)	车轴长度 (mm)	适用轮胎举例	适用轮辋规格 (in)	车轴重量 (kg)
HZM20010 (SN4220)	900	≥90	1192	2252	12R20	20"	476
HZM20010 (SN4222)	900	≥90	1172	2252	12R20	20"	488

注:

- 适用于钢板弹簧悬架,更多的轮胎和轮辋的配置请参阅有关标准自行选用。
- 可根据用户需要,提供不同轮距的车轴。
- 可选装ABS齿圈和传感器等,必须在订货时特别说明。
- BPW(梅州)车轴有限公司对以上技术参数保留修改的权利。所载内容不作为订货验收的依据。如有变更,恕不另行通知。

BPW(梅州)车轴有限公司
地址:中国广东梅州城东
邮政编码:514743
电话:0753-2651883
传真:0753-2651889
E-mail:bpwchina@bpw.cn

BPW(梅州)车轴有限公司销售公司
地址:上海浦东张杨路655号福兴大厦1001室
邮政编码:200120
电话:021-58304588
传真:021-58314588
E-mail:salescompany@bpw.cn



欢迎您关注BPW

BPW 20吨车轴

1  years



品质承载重托



BPW(梅州)车轴有限公司
BPW MEIZHOU AXLE CO.,LTD.



更强的承载能力

方形轴梁选用欧洲标准优质钢材,采用特殊工艺制造, **坚固耐用**,具有超强的承载能力和抗弯抗扭能力。轴梁承载能力是13吨车轴的1.8倍。


轮毂系统选用重型圆锥滚子轴承,在重载的情况下,仍能保持**长效、低滚阻**的特性。



更好的安全性能

制动鼓独特的散热筋设计,配合BPW专用制动蹄片, **制动力大而稳定、热衰退小、制动层次感好**,使车辆具有良好的制动性能,安全可靠。

经过严格的台架测试和反复的装车试验,车轴在重载车辆上使用,能够长时间持续高效运营。



更长的保养周期

BPW专用制动蹄片 **使用寿命长**,在同等使用条件下,是其它制动蹄片的2倍以上。

BPW专用润滑脂,在 $-30^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ 时,都具有良好的均匀性和润滑效果,轴承寿命可延长20%以上。

